

MIDLERTIDIG BADE- OG TOILETKABINE

Generelt:

Bade- og toiletkabine udføres som en præfabrikeret, modulopdelt lukket kabine, bestående af tre sider, en bund, en top og en dør. VVS-installationer, bestående af afløbskværn og tilslutning til brugsvand, skal være indbygget i bagvæggen. Afløbet fra håndvasken skal på bagsiden tilsluttes skyllerøret fra indbygningscisternen, så brug af håndvasken delvist hjælper til ved toiletskyl. Afløbskværnen skal sikre, at tilslutning til eksisterende afløbsinstallation kan ske uden gravitation.

Tekniske specifikationer:

- Installationsmål (bx dxh): ca. 110x160x215 cm.
- Kabinemål (bx dxh): ca. 100x120x215 cm.
- Kabinens rammer skal være udført i PE-HD hvid, slagfast plast.
- 1x32mm afløbstilslutning inkl. 32mm fleksibel afløbsslange.
- 2x 1/2" vandtilslutninger inkl. drikkevandsgodkendte brugsvandsrør.
- 220V eltilslutning, der kan tilsluttes almindelig 220V stikkontakt.
- Gulvstående toiletskål med indbygningscisterne.
- Trykplade med lille og stort skyl 3/6L.
- Ø32mm gulv afløb med vandlås skal være integreret i kabinebund.
- Håndvask inkl. pungvandlås.
- Kombineret vandbesparende bruse- og blandingsarmatur 7/4L.
- Afløbspumpe/kværn 220W.
- Lampe 12W med bevægelsescensor.
- Spejl, udført i poleret, rustfrit stål.
- Aflåselig dør med udvendigt håndtag.

Mulighed for tilmelding af vagtordning og serviceaftale med autoriseret VVS-installatør.